

Specifiche tecniche Gruppi Aroace

Modelli:		CH-K30	CH-K40	CH-K50	CH-K60	CH-K80	CH-K100
POTENZA FRIGORIFERA							
	(kW)	105	141	176	211	281	352
POTENZA TERMICA							
	(kW)	86	115	143	172	229	286
CONSUMO DI COMBUSTIBILE							
Estate	(kW)	103	138	172	207	276	345
Inverno	(kW)	103	138	172	207	276	345
ACQUA CALDA REFRIGERATA							
Acqua refrigerata in/out	(°C)	12,5/7	12,5/7	12,5/7	12,5/7	12,5/7	12,5/7
Acqua calda in/out	(°C)	50,5/55	50,5/55	50,5/55	50,5/55	50,5/55	50,5/55
Portata nominale	(l/min)	70,1	70,1	70,1	70,1	86,4	97,1
Perdite di carico	(kPa)	63,7	63,7	63,7	63,7	78,5	88,2
ACQUA DI RAFFREDDAMENTO							
Potenza	(kW)	191	255	319	383	510	638
Temperature di lavoro in/out (°C)		29,5/35,5	29,5/35,5	29,5/35,5	29,5/35,5	29,5/35,5	29,5/35,5
Portata nominale	(l/min)	456	612	762	912	1.218	1.524
Perdite di carico	(kPa)	68,6	68,6	68,6	88,2	63,7	93,2
ALIMENTAZIONE ELETTRICA							
Alimentazione	(V/fase/Hz)	380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50
Potenza assorbita estate	(kW)	1,4	1,8	1,95	2,1	2,3	2,5
Potenza assorbita inverno	(kW)	1,4	1,8	1,95	2,1	2,3	2,5
DIMENSIONE E PESO							
Larghezza	(mm)	1.460	1.460	1.780	1.780	1.840	1.840
Lunghezza	(mm)	1.540	1.540	1.780	1.780	1.900	1.900
Altezza(*)	(mm)	2.010	2.010	2.010	2.010	2.400	2.400
Peso a vuoto	(kg)	1.790	1.920	2.310	2.410	3.400	3.900
in esercizio	(kg)	2.004	2.187	2.656	2.833	4.052	4.740

(*) aggiungere 420 mm per il camino